



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

REVELADOR Y REGENERADOR PARA PLANCHAS CTP

Ref: ABCHI6600 / ABCHI6600R

COMPAÑIA ABEZETA, S.A.

C/ Valencia, 348

08009 BARCELONA (Spain)

Tel: (34 93) 457 45 04 Fax: (34 93) 458 25 14

E-mail: internacional@abezeta.es

VENTAJAS:

1、 Ciclo Largo de revelado: 30 días (o 1500M2 / 2000M2)

2. Sin cristalización;

Observaciones: se divide en Revelador (Tapón blanco; conductividad: 98-100mS/cm) y Regenerador (Tapón rojo; conductividad: 103-105mS/cm).

PARAMETROS RECOMENDADOS DE REVELADO:

Es altamente recomendable utilizar **ABCHI6600 / ABCHI6600R** para nuestras planchas CTP INFINITY, CTP EVOLUTION y CTP UV

Temperatura: 23 °C (testado con un termómetro de mercurio)

Tiempo: 25s

Cepillo Velocidad: 100 rpm

Ratio de regeneración por superficie: 120ml/m2

Ratio de regeneración en stand by: 120 ml / h (o 60ml/30mins)

Vida de un ciclo: 1500 m2- 2000m2 o 30 días

Limpieza filtro procesadora: 7-10 días

8th Julio, 2014